


Toimivusdeklaratsioon nr. CPR2015001

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **profiilplekist katuse- ja seinakatte tooted**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **trapetsprofiil Kaar WE-20/855**



Raadius 7,5m

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **plekist isekandev katuse- ja seinakate**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: **AS Esco; Aiandi tee 25, Viimsi 74001 Harjumaa; tel +372 6055 690**
5. Pole rakendatav
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **süsteem 4**
7. Pole rakendatav
8. Pole rakendatav
9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mehaaniline tugevus	Trapetsprofiil Kaar WE-20/855, paksus 0,45; 0,50; 0,60 mm, klass 1 – S280GD:S320GD+Z275; DX51D+Z275:Z350 külg 1 : PE 25:50 µm; PUREX 26µm; PURAL50 µm; PURAL MATT 50 µm; PVDF 27 µm; tsinkkate Z275:Z350 külg 2 : krunt+epoksüüdvärv 12 µm; PE 6-10 µm ; tsinkkate Z275:Z350 EVS-EN 508-1:2008 Kandevõime: NPD	EVS EN 14782:2007
Veepidavus	Toode on vettpidav	
Mõõtmete muutumine	Vastavalt EN 14782-le	
Normeeritud ohtlike ainete eraldumine	Vastab nõuetele	
Välisuletundlikkus	B _{ROOF(t1)} , B _{ROOF(t2)} , B _{ROOF(t3)}	
Tuletundlikkus	A1	
Kestvus	Vt mehaaniline tugevus	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaks määratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
- Peep Siimon, juhataja
- Viimsi, 10.01.2015