



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

HK 32200 (käsitelav koos paigaldusjuhendiga PHK3002)

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Horisontaalrööbas (33030), kinnitatud katusele tavavalts- ja kannavaltsplekk kinnitusjalaga (32200, paigalduskomplekt 35820), erilise rööpa kinnituse (33290) ning horisontaalvankriga (33090)

Tüübitähis:

Horisontaalrööbas (33030) ja kinnitusjalg (32200) –paigalduskomplekt 35820

Kasutusotstarve:

Horisontaalrööbas on püsivalt ehitise konstruktsiooni külge kinnitatud ohutustoode, mis on mõeldud liikuva ohutusrihma kinnitamiseks katuse ülevaatuse-, hoolduse- ja remonditegevuste tegemisel.

Horisontaalrööbas (33030) ja kinnitusjalg (32200) on kasutamiseks valts- ja kannavaltsplekk-katustel, milliste valtsi kõrgus on 25-38mm.

Tootja:

Horisontaalrööpa tootja: NESCO OY, teollisuustie 8, 16300 Orimattila, Soome
Kinnitusjala ja rööpa kinnituse tootja: Orima-Tuote OY, Kankaantie 6, 16300 Orimattila, Soome

Harmoniseeritud standardi le vastavus:

VTT Expert Services OY (nro 0809) on sooritanud kinnitusjala ja horisontaalrööpa tüüvikatsed vastavalt tootestandardile SFS-EN 516:2006 ja SFS-EN 517:2006 ning väljastanud katseraportid. Horisontaalrööpale ei ole harmoniseeritud standardit, mistõttu ei ole see toode CE- märgistatud.

Deklareeritud toimivused:

Põhiomadused	Stand. EN516 ja 517 nõuded	Tase ja/või klass
Mehaaniline tugevus	EN 516: 7.1 ja 7.2 EN 517: 7.1, 7.2 ja 7.3	2
Välisuletundlikkus	EN 516: 7.3 EN 517: 7.4	A1 B (roof)
Mehaaniline tugevuse kestvus	Vastab nõuetele	

Orimattila 19.01.2017

Ismo Roponen

Toimitusjohtaja