

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
DoP. 206/13

1.	Toote tüüp	Kergtala	
2.	Tootetüübi tähistus	Z- ja C roovid -100, -150, -200 A, 200 B ja 250.	
3.	Kasutusotstarve	Kasutatakse hallide ja ladude seina- ja katusekonstruktsioonides.	
4.	Tootja	Weckman Steel Oy, Härkäläntie 72, 19110 Vierumäki	
5.	-		
6.	Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamis- ja tõendamissüsteem(id) vastavalt lisale V:	AVCP- klass 3	
7.	Deklareeritud toimivuse järelvalve ja kontroll	VTT Expert Services (0809) on viinud läbi tootetüüpide algse katsetamise ja määratlemise vastavalt süsteemiklassile 3 ja esitanud katsete aruanded.	
9.	Deklareeritud toimivused		
	Põhiomadused	Toimivus	Harmoniseeritud tehnilised spetsifikatsioonid
	Ohtlike ainete emissioon:	NPD	EN 1090-1
	Mõõtmete muutumine:	NPD	
	Auru ja õhu läbilaskvus:	NPD	
	Säilivus:	NPD	
	Vee läbilaskvus:	NPD	
	Tulepüsivus:	Broof t1, t2, t3	
	Tuletundlikkus:	A1, "CWFT"	

Tootja nimel allkirjastanud:

Vierumäki 22.1.2014

Janne Yläraakkola

Kvaliteedijuht

**Weckman Steel Oy**

Vierumäki

Iisalmi

+358-3-88870

Härkäläntie 72
19110 VierumäkiMuovikatu 12
74120 Iisalmi

www.weckmansteel.fi