



Weckman masinakuurid

- Soodne hoone masinate ja seadmete hoidmiseks
- Uputatult värvitud teraskarkass
- Kaitsev 1,0m pikk esiräästas
- Roovlattide kinnitused katusel sammuga 60 cm ja seinal 90 cm
- Saab tellida ka plekiga kaetuna ja lükandväravatega
- Sobib katta ka puitvoodriga

Lisaks saab tellida:

- Avade ülaosa katteplekid
- Lükandväravad koos katteplekkidega
- Avade katteplekid

Masinakuuri tüüp	KS 6	KS 8	KS 10
Karkassi samm* lumekoormus 1,8 kN/m ² m	4,40	4,40	4,40
Karkassi laius m	6,00	8,00	10,00
Siseseinakõrgus sokkelita m	3,60	3,60	3,60
Vaba kõrgus tagasein m	3,00	3,00	2,80
Vaba kõrgus esisein m	4,00	4,36	4,50
Katuse kalle	10°	10°	10°
Katuse profiilplekk	20/1100	45/900	45/900
Seina profiilplekk	15/1134	15/1134	15/1134

* karkassi samm täpsustatakse tegeliku lumekoormuse järgi.

KLIENDI ÜLESANDED:

Paigaldustööde organiseerimine.

Kohalikust omavalitsusest projekteerimise- ja ehituslubade hankimine, järelvalve ja peatöövõtja organiseerimine.

Asendiplaani ja vundamentide projekteerimine.

Katuse ja seina puitroovide hankimine.

NB! Ladustamisel jälgi pakendil olevat juhendit. Ladustamisel või paigaldamisel tekkinud kahjustuste eest tehas ei vastuta.