

Toimivusdeklaratsioon nr. CPR2013009

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **siledast plekist katuse- ja seinakatte tooted**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **sile plekk**
3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **plekist täielikult toetatav katuse- ja seinakate**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: **AS Esco; Aiandi tee 25, Viimsi 74001 Harjumaa; tel +372 6055 690**
5. Pole rakendatav
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **süsteem 4**
7. Pole rakendatav
8. Pole rakendatav
9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mehaaniline tugevus	Sile plekk; paksus 0,45; 0,50; 0,60; 0,70mm klass 1 – S220GD:280GD+Z275:Z350; DX51D+Z275:Z350 ; DX52D+Z350; DX53D+Z350; DX51D+ZA255; DX52D+ZA255 külg 1 : PE 25:50 µm; Crown BT 26µm; PURAL50 µm; PURAL MATT 50 µm; PVDF/HIARC 27 µm; PRISMA® colorcoat 50 µm,tsinkkate Z275:350 külg 2 : krunt+epoksüüdvärv 12 µm; PE 6-10 µm; tsinkkate Z275:350 EVS-EN 505:2013 Kandevõime: NPD	EVS-EN 14783:2013
Veepidavus	Toode on vettpidav	
Mõõtmete muutumine	Vastavalt EN 14783-le	
Normeeritud ohtlike ainete eraldumine	Vastab nõuetele	
Välistuletundlikkus	B _{ROOF(t1)} , B _{ROOF(t2)} , B _{ROOF(t3)}	
Tuletundlikkus	A1	
Kestvus	Vt mehaaniline tugevus	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaks määratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

- Peep Siimon, juhataja

- Viimsi, 04.04.2022

