



Kõrge kvaliteediga, kestev ja tugev, diffusioonile avatud (hingav) aluskate **DACHOWA 3**. Sobib paigaldamiseks otse katuse soojustuse peale. Ainsana turul katab DACHOWA 3 oma tavatu 1,6 m laiuse rulliga katuse kiiremini ja efektiivsemalt, kui ükski teine materjal.

Parima hinna/kvaliteedi suhtega aluskate.

Põhilised tehnilised näitajad:

Materjal	3 kihiline polüpropüleen, UV stabilisaatorlisanditega
Tihedus/erikaal	150 gr/m ² ±20gr/m ²
Veeauru läbivus Sd	0,015
Veepidavus	Veekindel 1000mm veesamba rõhu korral
Kestvus/ UV kindlus	3 kuud
Tuletundlikkuse klass	E-d ₂
Paindumus min töötemperatuur	-40°/+120°C
Tõmbetugevus piki/põiki min N/50mm	320/210
Venivus piki/põiki min/%	70/90
Rebimistugevus (naelakatse) piki/põiki N	200/270
Rulli mõõdud	1,6mx50m ; rullis 80m ²
Rulli kaal	14kg
Vastab harmoniseeritud standarditele	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010